


Lubricante penetrante multiuso

**BELZONA**
8311



Belzona 8311 (Nato Fluid) es un sistema lubricante multiuso de alta penetración que ofrece al personal de mantenimiento una solución de alto desempeño para casos en los que desarmar un equipo resulta problemático.

El sistema Belzona 8311:

- Libera los componentes atascados por falta de lubricación durante el ensamblaje o por corrosión durante el servicio
- Lubrica piezas inaccesibles o complejas
- Proporciona protección anticorrosiva a piezas mecanizadas o metálicas brillantes durante el almacenamiento
- Elimina el agua de mecanismos y componentes eléctricos

Este lubricante versátil está compuesto por una mezcla de moléculas iónicas y no iónicas con propiedades tanto para repeler el agua (hidrofóbicas) como para atraer el agua (hidrófilas). Estas características facilitan su aplicación y ofrecen una protección de larga duración en ambientes agresivos.

DATOS TÉCNICOS

- PUNTO DE INFLAMACIÓN DE COPA CERRADA 38 °C

- COMPATIBILIDAD CON ACEITES

Totalmente compatible con aceites minerales, vegetales y a base de glicol o éster.

- EFECTOS SOBRE PLÁSTICOS

No afecta a los compuestos fenólicos, polietileno, poliésteres, nailon ni PVC rígido. Extrae los plastificantes del PVC flexible.

- EFECTOS SOBRE GOMAS

No afecta al neopreno ni a otras gomas resistentes al aceite. No obstante, el contacto prolongado produce hinchazón en la goma natural y el S.B.R. Disuelve gomas no fraguadas, como los adhesivos sensibles a la presión de las cintas de embalaje.

- EFECTOS SOBRE SUPERFICIES PINTADAS

No afecta a las pinturas a base de poliuretano o epoxi ni a las pinturas viejas a base de resina alquídica. En las pinturas nuevas a base de resina alquídica puede producir ablandamiento y formación de ampollas.



FÁCIL DE APLICAR



SEGURO



VERSÁTIL



ALTO RENDIMIENTO

Beneficios clave:

● Versátil

- Protege de la corrosión a las piezas inaccesibles
- Un solo producto adecuado para una amplia gama de aplicaciones
- Compatible con aceites minerales, vegetales e hidráulicos

● Eficaz

- Tolera ambientes agresivos
- Fabricado conforme a la norma de defensa MOD 68-10/2 del Reino Unido.
- No produce depósitos de carbono ni formación de lacas a altas temperaturas
- Excepcional resistencia eléctrica
- Rango de cobertura de 100 m²/litro

● Simple

- No se requiere una preparación complicada de la superficie
- Adecuado para aplicación con brocha, pulverizador o mediante inmersión
- Una pulverización ajustable permite un control preciso de la aplicación

● Seguro


- No afecta recubrimientos de goma, plásticos u orgánicos
- Aplicación por pulverización con recipientes no presurizados
- No debe retirarse de las superficies protegidas antes de utilizar la pieza



Áreas de aplicación:

- Protección contra la corrosión
- Eliminación de agua de componentes eléctricos
- Liberación de piezas atascadas
- Lubricación de mecanismos y componentes
- Protección de componentes eléctricos
- Protección de superficies mecanizadas
- Liberación/penetración de mecanismos y componentes

Si necesita más información, comuníquese con el representante de Belzona de su localidad:



PRODUCTOS DE CALIDAD - ASISTENCIA TÉCNICA

Los productos de Belzona están fabricados de acuerdo con un sistema de gestión de calidad registrado según ISO 9001.

Belzona tiene una red mundial de distribución de más de 140 distribuidores, presentes en 120 países. La asistencia técnica local es suministrada por un asesor técnico capacitado que primero diagnostica el problema, luego recomienda la solución y, a continuación, supervisa y guía la aplicación en el lugar durante las 24 horas.